

DD112 TFR Handmikrofon

Dynamisches Handmikrofon mit zwei Tasten

Artikelnummer

01 6208 10200102



Eigenschaften

- · Dynamische Mikrofonkapsel
- Robustes verchromtes Gehäuse
- · Langlebiges Spiralkabel
- · Extrem langlebiger Schaltkontakt
- · Kompensation von elektromagnetischen Störsignalen

Lieferumfang

· Handmikrofon mit Spiralkabel

Optionen

- · Spritzwasserschutz für Mikrofonkapsel
- Tastschutz gegen unbeabsichtigtes Bedienen
- · Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- · Andere Tastenfarben und -symbolik
- · Gehäusefarbe schwarz
- Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen auf Anfrage

Anwendungsbereich

• Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich

Zubehör

- Halter HV5
- · Gummischutzring für Mikrofonkopf
- Mikrofonvorverstärker V966, V967, V856 und V857



Technische Daten

Allgemein

Gehäuse Messing, silber

Maße Länge 173 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24 mm

Gewicht 245 g

Anschluss 6-adriges halogenfreies Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m,

ohne Anschlussstecker

Bedienelemente 2 Tasten, orange, schwarz

Lagertemperatur -30 °C bis +70 °C

Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C

Ehemalige Artikelnummer 01 6208 00500002

2208-013-000-02

Mikrofon

Frequenzbereich 150 Hz bis 4 kHz bei -10 dB Empfindlichkeit 2 mV/Pa (-54 dBV/Pa ± 3 dB) Impedanz 200 Ohm ± 20 % bei 1 kHz

Richtcharakteristik Kugel