

F4A-DMDR-2M5-P



Cavalier HELIAX® 1/2" Superflexible SureFlex® avec types d'interface
7-16 DIN mâle et 7-16 DIN mâle à angle droit, 2,5 m

Classification des produits

Type de produit	SureFlex® Premium, PIM statique
Marque du produit	HÉLIAX® Assure-toi®
Séries de produits	Réf. RSJ4-50

Spécifications générales

Style de corps, connecteur A	Droit
Style de corps, connecteur B	Angle droit
Interface, connecteur A	7-16 DIN Mâle
Interface, connecteur B	7-16 DIN Mâle
Niveau de révision de la fiche technique	B

Taille

Longueur	2,5 m 8,202 pieds
Taille nominale	1/2 po

Spécifications électriques

IMD statique de 3ème ordre	-116 dBm
Méthode d'essai statique IMD de 3e ordre	Deux porteurs de +43 dBm
DTF, connecteur A	-34 dB
DTF, connecteur B	-32 dB

ROS/perte de retour

Bande de fréquence (MHz)	ROS, typique	Perte de retour (dB)	ROS, typique
0- 3000 MHz	1.106	25.96	
698 à 960 MHz	1.083	27.99	
1700 à 2200 MHz	1.083	27.99	
2200- 2700 MHz	1.135	23.98	
	1.222	20.01	

F4A-DMDR-2M5-P

3400– 3800 MHz

1.222

20.01

Étiquette d'échantillon d'assemblage de cavalier



Spécifications environnementales

Méthode d'essai d'immersion

Conforme à la norme CEI 60529:2001, IP68 à l'état accouplé

Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
CHINE ROHS	Inférieur à la valeur de concentration maximale
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité
REACH-SVHC	Conforme à la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Conforme
Royaume-Uni-ROHS	Conforme

