

F4A-NMNM-2M-P

HELIAX® 1/2" SureFlex® Jumper mit den Schnittstellentypen N Stecker und N Stecker, 2 m



Produktklassifizierung

Produkttyp	SureFlex® Premium, statisches PIM
Produktmarke	HELIAX® SureFlex®
Produktserien	RSJ4-50

Allgemeine Spezifikationen

Gehäuseform, Anschluss A	Gerade
Gehäuseform, Stecker B	Gerade
Schnittstelle, Steckverbinder A	N Stecker
Schnittstelle, Steckverbinder B	N Stecker
Revisionsstand des Datenblatts	B

Dimensionen

Länge	ca. 2 m 6.562 ft
Nenngröße	1/2 Zoll

Elektrische Spezifikationen

IMD 3. Ordnung Statisch	-112 dBm
Statisches IMD-Prüfverfahren 3. Ordnung	Zwei +43 dBm Träger
DTF, Steckverbinder A	-34 dB
DTF, Steckverbinder B	-34 dB

VSWR/Rückflusdämpfung

Frequenzband	VSWR	Rückflusdämpfung (dB)
698 bis 960 MHz	1.065	30.04
1700 bis 2200 MHz	1.065	30.04
2200 bis 2700 MHz	1.106	25.96

F4A-NMNM-2M-P

Beispielticket für eine Jumper-Baugruppe



Umwelt-Spezifikationen

Prüfverfahren für das Eintauchen

Erfüllt IEC 60529:2001, IP68 im gesteckten Zustand

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

Agentur

Klassifikation

DIN 9001:2015

Entwickelt, hergestellt und/oder vertrieben unter diesem Qualitätsmanagementsystem