

F4-HMDF-2M-D



D-CLASS HELIAX® SureFlex® Jumper mit Schnittstellentypen 4,3-10
Stecker und 7-16 DIN Buchse, 2 m

- ACHTUNG: NICHT MIT 4,1-9,5 DIN VERBINDEN

Produktklassifizierung

Produkttyp	SureFlex® D-CLASS, dynamisches PIM
Produktmarke	HELIAX® SureFlex®
Produktserien	RSJ4-50

Allgemeine Spezifikationen

Befestigung, Anschluss A	Werkseitig angebracht
Befestigung, Verbinder B	Werkseitig angebracht
Gehäuseform, Anschluss A	Gerade
Gehäuseform, Stecker B	Gerade
Schnittstelle, Steckverbinder A	4.3-10 Stecker
Schnittstelle, Steckverbinder B	7-16 DIN Buchse
Revisionsstand des Datenblatts	Ein

Dimensionen

Länge	ca. 2 m 6.562 ft
Nenngröße	1/2 Zoll

Logo-Bild

F4-HMDF-2M-D



Elektrische Spezifikationen

IMD Dynamisch 3. Ordnung	-116 dBm
Dynamisches IMD-Prüfverfahren 3. Ordnung	Zwei +43 dBm Carrier gemäß IEC 62037
DTF, Steckverbinder A	-34 dB
DTF, Steckverbinder B	-34 dB

VSWR/Rückflusdämpfung

Frequenzband	VSWR	Rückflusdämpfung (dB)
698 bis 970 MHz	1.065	30
1700 bis 2200 MHz	1.065	30
2200 bis 2700 MHz	1.106	26
3400 bis 3800 MHz	1.222	20

Beispielletikett für eine Jumper-Baugruppe

F4-HMDF-2M-D



Umwelt-Spezifikationen

Prüfverfahren für das Eintauchen Erfüllt IEC 60529:2001, IP68 im gesteckten Zustand

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

Agentur	Klassifikation
CHINA-ROHS	Unterschreitung des maximalen Konzentrationswertes
ROHS	Gefällig
UK-ROHS	Gefällig

