

# F4-HRDM-3M-D



D-CLASS HELIAX® 1/2" Superflexibler SureFlex® Jumper mit  
Schnittstellentypen 4,3-10 Rechtwinklig und 7-16 DIN Stecker, 3 m

- ACHTUNG: NICHT MIT 4,1-9,5 DIN VERBINDEN

## Produktklassifizierung

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Produkttyp    | SureFlex® D-CLASS, dynamisches PIM |
| Produktmarke  | HELIAX®   SureFlex®                |
| Produktserien | RSJ4-50                            |

## Allgemeine Spezifikationen

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Gehäuseform, Anschluss A        | Rechter Winkel   |
| Gehäuseform, Stecker B          | Gerade           |
| Schnittstelle, Steckverbinder A | 4.3-10 Stecker   |
| Schnittstelle, Steckverbinder B | 7-16 DIN Stecker |
| Revisionsstand des Datenblatts  | Ein              |

## Dimensionen

|           |                |
|-----------|----------------|
| Länge     | 3 m   9.843 ft |
| Nenngröße | 1/2 Zoll       |

## Logo-Bild

# F4-HRDM-3M-D



## Elektrische Spezifikationen

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| IMD Dynamisch 3. Ordnung                 | -116 dBm                             |
| Dynamisches IMD-Prüfverfahren 3. Ordnung | Zwei +43 dBm Carrier gemäß IEC 62037 |
| DTF, Steckverbinder A                    | -34 dB                               |
| DTF, Steckverbinder B                    | -34 dB                               |

## VSWR/Rückflusssdämpfung

| Frequenzband      | VSWR  | Rückflusssdämpfung (dB) |
|-------------------|-------|-------------------------|
| 698 bis 960 MHz   | 1.083 | 27.99                   |
| 1700 bis 2200 MHz | 1.083 | 27.99                   |
| 2200 bis 2700 MHz | 1.135 | 23.98                   |

## Beispieletikett für eine Jumper-Baugruppe

# F4-HRDM-3M-D



## Umwelt-Spezifikationen

**Prüfverfahren für das Eintauchen**      Erfüllt IEC 60529:2001, IP68 im gesteckten Zustand

## Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

| Agentur       | Klassifikation                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHINA-ROHS    | Über dem maximalen Konzentrationswert                                              |
| DIN 9001:2015 | Entwickelt, hergestellt und/oder vertrieben unter diesem Qualitätsmanagementsystem |
| ROHS          | Konform/Befreit                                                                    |
| UK-ROHS       | Konform/Befreit                                                                    |

