

L4A-DMDF-1M5-P



LDF4-50A SureFlex® Jumper mit Schnittstellentypen 7-16 DIN Stecker und 7- 16 DIN Buchse, 1,5 m

Produktklassifizierung

Produkttyp	SureFlex® Premium, statisches PIM
Produktmarke	HELIAX® SureFlex®
Produktserien	LDF4-50A

Allgemeine Spezifikationen

Gehäuseform, Anschluss A	Gerade
Gehäuseform, Stecker B	Gerade
Schnittstelle, Steckverbinder A	7-16 DIN Stecker
Schnittstelle, Steckverbinder B	7-16 DIN Buchse
Revisionsstand des Datenblatts	B

Dimensionen

Länge	ca. 1,5 m 4.921 ft
Nenngröße	1/2 Zoll

Elektrische Spezifikationen

IMD 3. Ordnung Statisch	-116 dBm
Statisches IMD-Prüfverfahren 3. Ordnung	Zwei +43 dBm Träger
DTF, Steckverbinder A	-34 dB
DTF, Steckverbinder B	-34 dB

VSWR/Rückflussdämpfung

Frequenzband	VSWR	Rückflussdämpfung (dB)
698 bis 960 MHz	1.065	30.04
1700 bis 2200 MHz	1.065	30.04

L4A-DMDF-1M5-P

2200 bis 2700 MHz

1.106

25.96

Beispielletikett für eine Jumper-Baugruppe



Umwelt-Spezifikationen

Prüfverfahren für das Eintauchen

Erfüllt IEC 60529:2001, IP68 im gesteckten Zustand

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

Agentur	Klassifikation
CHINA-ROHS	Unterschreitung des maximalen Konzentrationswertes
DIN 9001:2015	Entwickelt, hergestellt und/oder vertrieben unter diesem Qualitätsmanagementsystem
REACH-SVHC	Konform gemäß SVHC-Revision auf www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Gefällig
UK-ROHS	Gefällig



Enthaltene Produkte

LDF4-50A	–	LDF4-50A, HELIAX® Koaxialkabel aus Schaumstoff mit niedriger Dichte, Kupferwelle, 1/2 Zoll, schwarzes PE Mantel: Halogenfreier Mantel, nicht feuerhemmend (General schlägt Kabel nur für den Außenbereich vor)
----------	---	--