

# L4A-DMDM-3M-P



LDF4-50A SureFlex® Jumper mit Schnittstellentypen 7-16 DIN Stecker und 7- 16 DIN Stecker, 3 m

## Produktklassifizierung

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Produkttyp    | SureFlex® Premium, statisches PIM |
| Produktmarke  | HELIAX®   SureFlex®               |
| Produktserien | LDF4-50A                          |

## Allgemeine Spezifikationen

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Gehäuseform, Anschluss A        | Gerade           |
| Gehäuseform, Stecker B          | Gerade           |
| Schnittstelle, Steckverbinder A | 7-16 DIN Stecker |
| Schnittstelle, Steckverbinder B | 7-16 DIN Stecker |
| Revisionsstand des Datenblatts  | B                |

## Dimensionen

|           |                |
|-----------|----------------|
| Länge     | 3 m   9.843 ft |
| Nenngröße | 1/2 Zoll       |

## Elektrische Spezifikationen

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| IMD 3. Ordnung Statisch                 | -116 dBm            |
| Statisches IMD-Prüfverfahren 3. Ordnung | Zwei +43 dBm Träger |
| DTF, Steckverbinder A                   | -34 dB              |
| DTF, Steckverbinder B                   | -34 dB              |

## VSWR/Rückflussdämpfung

| Frequenzband      | VSWR  | Rückflussdämpfung (dB) |
|-------------------|-------|------------------------|
| 698 bis 960 MHz   | 1.065 | 30.04                  |
| 1700 bis 2200 MHz | 1.065 | 30.04                  |

# L4A-DMDM-3M-P

2200 bis 2700 MHz

1.106

25.96

## Beispielletikett für eine Jumper-Baugruppe



## Umwelt-Spezifikationen

Prüfverfahren für das Eintauchen

Erfüllt IEC 60529:2001, IP68 im gesteckten Zustand

## Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

| Agentur       | Klassifikation                                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHINA-ROHS    | Unterschreitung des maximalen Konzentrationswertes                                                                     |
| DIN 9001:2015 | Entwickelt, hergestellt und/oder vertrieben unter diesem Qualitätsmanagementsystem                                     |
| REACH-SVHC    | Konform gemäß SVHC-Revision auf <a href="http://www.andrew.com/ProductCompliance">www.andrew.com/ProductCompliance</a> |
| ROHS          | Gefällig                                                                                                               |
| UK-ROHS       | Gefällig                                                                                                               |



## Enthaltene Produkte

|          |   |                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LDF4-50A | – | LDF4-50A, HELIAX® Koaxialkabel aus Schaumstoff mit niedriger Dichte, Kupferwelle, 1/2 Zoll, schwarzes PE Mantel: Halogenfreier Mantel, nicht feuerhemmend (General schlägt Kabel nur für den Außenbereich vor) |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|