

# L4A-DMDM-5M-P



LDF4-50A SureFlex® Jumper avec types d'interface 7-16 DIN mâle et 7-16 DIN mâle, 5 m

## Classification des produits

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Type de produit    | SureFlex® Premium, PIM statique |
| Marque du produit  | HÉLIAX®   Assure-toi®           |
| Séries de produits | LDF4-50A                        |

## Spécifications générales

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Style de corps, connecteur A             | Droit         |
| Style de corps, connecteur B             | Droit         |
| Interface, connecteur A                  | 7-16 DIN Mâle |
| Interface, connecteur B                  | 7-16 DIN Mâle |
| Niveau de révision de la fiche technique | B             |

## Taille

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Longueur        | 5 mois   16,404 pieds |
| Taille nominale | 1/2 po                |

## Spécifications électriques

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| IMD statique de 3ème ordre               | -116 dBm                 |
| Méthode d'essai statique IMD de 3e ordre | Deux porteurs de +43 dBm |
| DTF, connecteur A                        | -34 dB                   |
| DTF, connecteur B                        | -34 dB                   |

## ROS/perte de retour

| Bande de fréquence | ROS   | Perte de retour (dB) |
|--------------------|-------|----------------------|
| 698 à 960 MHz      | 1.065 | 30.04                |
| 1700 à 2200 MHz    | 1.065 | 30.04                |

# L4A-DMDM-5M-P

2200– 2700 MHz

1.106

25.96

## Étiquette d'échantillon d'assemblage de cavalier



## Spécifications environnementales

Méthode d'essai d'immersion

Conforme à la norme CEI 60529:2001, IP68 à l'état accouplé

## Conformité réglementaire/Certifications

| Agence              | Classification                                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHINE ROHS          | Inférieur à la valeur de concentration maximale                                                                        |
| Norme ISO 9001:2015 | Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité                             |
| REACH-SVHC          | Conforme à la révision SVHC sur <a href="http://www.andrew.com/ProductCompliance">www.andrew.com/ProductCompliance</a> |
| ROHS                | Conforme                                                                                                               |
| Royaume-Uni-ROHS    | Conforme                                                                                                               |



## Produits inclus

|          |   |                                                                                                                                                                                               |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LDF4-50A | – | LDF4-50A, câble coaxial en mousse basse densité HELIAX®, cuivre ondulé, 1/2 po, PE noir gaine sans halogène non ignifuge (Câble général proposé pour une utilisation en extérieur uniquement) |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|