

L4-HMDF-5M-D



Cavalier SureFlex® de classe D LDF4-50A avec types d'interface
4,3-10 mâle et 7-16 DIN femelle, 5 m

- AVERTISSEMENT : NE PAS ACCOUPLER AVEC 4,1-9,5 DIN

Classification des produits

Type de produit	SureFlex® D-CLASS, PIM dynamique
Marque du produit	HÉLIAX® Assure-toi®
Séries de produits	LDF4-50A

Spécifications générales

Style de corps, connecteur A	Droit
Style de corps, connecteur B	Droit
Interface, connecteur A	4.3-10 Mâle
Interface, connecteur B	7-16 DIN Femelle
Niveau de révision de la fiche technique	Un

Taille

Longueur	5 mois 16,404 pieds
Taille nominale	1/2 po

Logo Image

L4-HMDF-5M-D



Spécifications électriques

IMD dynamique de 3ème ordre	-116 dBm
Méthode d'essai dynamique IMD de 3e ordre	Deux porteurs de +43 dBm selon la norme CEI 62037
DTF, connecteur A	-34 dB
DTF, connecteur B	-34 dB

ROS/perte de retour

Bande de fréquence	ROS	Perte de retour (dB)
698 à 960 MHz	1.065	30.04
1700 à 2200 MHz	1.065	30.04
2200– 2700 MHz	1.106	25.96

Étiquette d'échantillon d'assemblage de cavalier

L4-HMDF-5M-D



Spécifications environnementales

Méthode d'essai d'immersion Conforme à la norme CEI 60529:2001, IP68 à l'état accouplé

Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
CHINE ROHS	Inférieur à la valeur de concentration maximale
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité
REACH-SVHC	Conforme à la révision SVHC sur www.andrew.com/ProductCompliance
ROHS	Conforme
Royaume-Uni-ROHS	Conforme



Produits inclus

LDF4-50A	– LDF4-50A, câble coaxial en mousse basse densité HELIAX [®] , cuivre ondulé, 1/2 po, gaine PE noire, gaine sans halogène non ignifuge (câble général proposé pour une utilisation en extérieur uniquement)
----------	--