

# L4-HMHR-2M-D

---



Cavalier SureFlex® de classe D LDF4-50A avec types d'interface  
4,3-10 mâle et 4,3-10 mâle à angle droit, 2 m

- AVERTISSEMENT : NE PAS ACCOUPLER AVEC 4,1-9,5 DIN

## Classification des produits

Type de produit	SureFlex® D-CLASS, PIM dynamique
Marque du produit	HÉLIAX®   Assure-toi®
Séries de produits	LDF4-50A

## Spécifications générales

Style de corps, connecteur A	Droit
Style de corps, connecteur B	Angle droit
Interface, connecteur A	4.3-10 Mâle
Interface, connecteur B	4.3-10 Mâle
Niveau de révision de la fiche technique	B

## Taille

Longueur	2 m   6.562 pieds
Taille nominale	1/2 po

## Logo Image

# L4-HMHR-2M-D



## Spécifications électriques

IMD dynamique de 3ème ordre -119 dBm

Méthode d'essai dynamique IMD de 3e ordre Deux porteurs de +43 dBm selon la norme CEI 62037

DTF, connecteur A -34 dB

DTF, connecteur B -32 dB

## ROS/perte de retour

Bande de fréquence	ROS	Perte de retour (dB)
698 à 960 MHz	1.083	28
1700 à 2200 MHz	1.083	28
2200– 2700 MHz	1.135	24
3400– 3800 MHz	1.222	20

## Étiquette d'échantillon d'assemblage de cavalier

# L4-HMHR-2M-D



## Spécifications environnementales

**Méthode d'essai d'immersion**

Conforme à la norme CEI 60529:2001, IP68 à l'état accouplé

## Conformité réglementaire/Certifications

**Agence**

**Classification**

Norme ISO 9001:2015

Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité

## Produits inclus

LDF4-50A

- LDF4-50A, câble coaxial en mousse basse densité HELIAX®, cuivre ondulé, 1/2 po, gaine PE noire, gaine sans halogène non ignifuge (câble général proposé pour une utilisation en extérieur uniquement)