

F4-HRDF-3M-D



D-CLASS HELIAX® 1/2" Superflexibler SureFlex® Jumper mit
Schnittstellentypen 4.3-10 Rechtwinklig und 7-16 DIN Buchse, 3 m

- ACHTUNG: NICHT MIT 4,1-9,5 DIN VERBINDEN

Produktklassifizierung

Produkttyp	SureFlex® D-CLASS, dynamisches PIM
Produktmarke	HELIAX® SureFlex®
Produktserien	RSJ4-50

Allgemeine Spezifikationen

Gehäuseform, Anschluss A	Rechter Winkel
Gehäuseform, Stecker B	Gerade
Schnittstelle, Steckverbinder A	4.3-10 Stecker
Schnittstelle, Steckverbinder B	7-16 DIN Buchse
Revisionsstand des Datenblatts	Ein

Dimensionen

Länge	3 m 9.843 ft
Nenngröße	1/2 Zoll

Logo-Bild

F4-HRDF-3M-D



Elektrische Spezifikationen

IMD Dynamisch 3. Ordnung	-116 dBm
Dynamisches IMD-Prüfverfahren 3. Ordnung	Zwei +43 dBm Carrier gemäß IEC 62037
DTF, Steckverbinder A	-34 dB
DTF, Steckverbinder B	-34 dB

VSWR/Rückflusssdämpfung

Frequenzband	VSWR	Rückflusssdämpfung (dB)
698 bis 960 MHz	1.083	27.99
1700 bis 2200 MHz	1.083	27.99
2200 bis 2700 MHz	1.135	23.98

Beispieletikett für eine Jumper-Baugruppe

F4-HRDF-3M-D



Umwelt-Spezifikationen

Prüfverfahren für das Eintauchen Erfüllt IEC 60529:2001, IP68 im gesteckten Zustand

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

Agentur	Klassifikation
CHINA-ROHS	Über dem maximalen Konzentrationswert
DIN 9001:2015	Entwickelt, hergestellt und/oder vertrieben unter diesem Qualitätsmanagementsystem
ROHS	Konform/Befreit
UK-ROHS	Konform/Befreit

