

# F4-HRDF-3M-D



D-CLASS HELIAX® 1/2" Superflexible SureFlex® Jumper avec types d'interface 4,3-10 à angle droit et 7-16 DIN femelle, 3 m

- AVERTISSEMENT : NE PAS ACCOUPLER AVEC 4,1-9,5 DIN

## Classification des produits

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Type de produit    | SureFlex® D-CLASS, PIM dynamique |
| Marque du produit  | HÉLIAX®   Assure-toi®            |
| Séries de produits | Réf. RSJ4-50                     |

## Spécifications générales

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Style de corps, connecteur A             | Angle droit      |
| Style de corps, connecteur B             | Droit            |
| Interface, connecteur A                  | 4.3-10 Mâle      |
| Interface, connecteur B                  | 7-16 DIN Femelle |
| Niveau de révision de la fiche technique | Un               |

## Taille

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Longueur        | 3 mois   9,843 pieds |
| Taille nominale | 1/2 po               |

## Logo Image

# F4-HRDF-3M-D



## Spécifications électriques

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMD dynamique de 3ème ordre               | -116 dBm                                          |
| Méthode d'essai dynamique IMD de 3e ordre | Deux porteurs de +43 dBm selon la norme CEI 62037 |
| DTF, connecteur A                         | -34 dB                                            |
| DTF, connecteur B                         | -34 dB                                            |

## ROS/perte de retour

| Bande de fréquence | ROS   | Perte de retour (dB) |
|--------------------|-------|----------------------|
| 698 à 960 MHz      | 1.083 | 27.99                |
| 1700 à 2200 MHz    | 1.083 | 27.99                |
| 2200– 2700 MHz     | 1.135 | 23.98                |

## Étiquette d'échantillon d'assemblage de cavalier

# F4-HRDF-3M-D



## Spécifications environnementales

**Méthode d'essai d'immersion**                      Conforme à la norme CEI 60529:2001, IP68 à l'état accouplé

## Conformité réglementaire/Certifications

| Agence              | Classification                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHINE ROHS          | Au-dessus de la valeur de concentration maximale                                           |
| Norme ISO 9001:2015 | Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité |
| ROHS                | Conforme/exempté                                                                           |
| Royaume-Uni-ROHS    | Conforme/exempté                                                                           |

