

F4-HMHR-4M-D



D-CLASS HELIAX® 1/2" Superflexibler SureFlex® Jumper mit
Schnittstellentypen 4,3-10 Stecker und 4,3-10 rechtwinklig, 4 m

- ACHTUNG: NICHT MIT 4,1-9,5 DIN VERBINDEN

Produktklassifizierung

Produkttyp	SureFlex® D-CLASS, dynamisches PIM
Produktmarke	HELIAX® SureFlex®
Produktserien	RSJ4-50

Allgemeine Spezifikationen

Gehäuseform, Anschluss A	Gerade
Gehäuseform, Stecker B	Rechter Winkel
Schnittstelle, Steckverbinder A	4.3-10 Stecker
Schnittstelle, Steckverbinder B	4.3-10 Stecker
Revisionsstand des Datenblatts	B

Dimensionen

Länge	4 m 13.123 ft
Nenngröße	1/2 Zoll

Logo-Bild

F4-HMHR-4M-D



Elektrische Spezifikationen

IMD Dynamisch 3. Ordnung	-119 dBm
Dynamisches IMD-Prüfverfahren 3. Ordnung	Zwei +43 dBm Carrier gemäß IEC 62037
DTF, Steckverbinder A	-34 dB
DTF, Steckverbinder B	-32 dB

VSWR/Rückflusdämpfung

Frequenzband	VSWR	Rückflusdämpfung (dB)
698 bis 960 MHz	1.083	27.99
1700 bis 2200 MHz	1.083	27.99
2200 bis 2700 MHz	1.135	23.98
3400 bis 3800 MHz	1.222	20.01

Beispielletikett für eine Jumper-Baugruppe

F4-HMHR-4M-D



Umwelt-Spezifikationen

Prüfverfahren für das Eintauchen Erfüllt IEC 60529:2001, IP68 im gesteckten Zustand

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

Agentur	Klassifikation
CHINA-ROHS	Über dem maximalen Konzentrationswert
DIN 9001:2015	Entwickelt, hergestellt und/oder vertrieben unter diesem Qualitätsmanagementsystem
ROHS	Konform/Befreit
UK-ROHS	Konform/Befreit

