

F4-HMHR-4M-D



D-CLASS HELIAX® 1/2" Superflexible SureFlex® Jumper avec types d'interface 4,3-10 mâle et 4,3-10 angle droit, 4 m

- AVERTISSEMENT : NE PAS ACCOUPLER AVEC 4,1-9,5 DIN

Classification des produits

Type de produit	SureFlex® D-CLASS, PIM dynamique
Marque du produit	HÉLIAX® Assure-toi®
Séries de produits	Réf. RSJ4-50

Spécifications générales

Style de corps, connecteur A	Droit
Style de corps, connecteur B	Angle droit
Interface, connecteur A	4.3-10 Mâle
Interface, connecteur B	4.3-10 Mâle
Niveau de révision de la fiche technique	B

Taille

Longueur	4 mois 13,123 pieds
Taille nominale	1/2 po

Logo Image

F4-HMHR-4M-D



Spécifications électriques

IMD dynamique de 3ème ordre	-119 dBm
Méthode d'essai dynamique IMD de 3e ordre	Deux porteurs de +43 dBm selon la norme CEI 62037
DTF, connecteur A	-34 dB
DTF, connecteur B	-32 dB

ROS/perte de retour

Bande de fréquence	ROS	Perte de retour (dB)
698 à 960 MHz	1.083	27.99
1700 à 2200 MHz	1.083	27.99
2200– 2700 MHz	1.135	23.98
3400– 3800 MHz	1.222	20.01

Étiquette d'échantillon d'assemblage de cavalier

F4-HMHR-4M-D



Spécifications environnementales

Méthode d'essai d'immersion Conforme à la norme CEI 60529:2001, IP68 à l'état accouplé

Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
CHINE ROHS	Au-dessus de la valeur de concentration maximale
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité
ROHS	Conforme/exempté
Royaume-Uni-ROHS	Conforme/exempté

