

# F4A-HMHM-1M-P

Cavalier HELIAX® 1/2" Superflexible SureFlex® avec types d'interface  
4,3-10 mâles et 4,3-10 mâles, 1 m

- AVERTISSEMENT : NE PAS ACCOUPLER AVEC 4,1-9,5 DIN

## Classification des produits

Type de produit	SureFlex® Premium, PIM statique
Marque du produit	HÉLIAX®   Assure-toi®
Séries de produits	Réf. RSJ4-50

## Spécifications générales

Style de corps, connecteur A	Droit
Style de corps, connecteur B	Droit
Interface, connecteur A	4.3-10 Mâle
Interface, connecteur B	4.3-10 Mâle
Niveau de révision de la fiche technique	B

## Taille

Longueur	1 mètre   3.281 pieds
Taille nominale	1/2 po

## Spécifications électriques

IMD statique de 3ème ordre	-119 dBm
Méthode d'essai statique IMD de 3e ordre	Deux porteurs de +43 dBm selon la norme CEI 62037
DTF, connecteur A	-34 dB
DTF, connecteur B	-34 dB

## ROS/perde de retour

Bande de fréquence	ROS	Perte de retour (dB)	ROS, typique	Perte de retour, typique (dB)
698 à 960 MHz	1.065	30.04		
1700 à 2200 MHz	1.065	30.04		
2200– 2700 MHz	1.083	27.99		
3400– 3800 MHz	1.135	23.98	1.083	27.99

# F4A-HMHM-1M-P

## Étiquette d'échantillon d'assemblage de cavalier



## Spécifications environnementales

### Méthode d'essai d'immersion

Conforme à la norme CEI 60529:2001, IP68 à l'état accouplé

## Conformité réglementaire/Certifications

Agence	Classification
CHINE ROHS	Inférieur à la valeur de concentration maximale
Norme ISO 9001:2015	Conçus, fabriqués et/ou distribués dans le cadre de ce système de management de la qualité
ROHS	Conforme
Royaume-Uni-ROHS	Conforme

